

HANDBUCH FÜR AUFSTELLUNG, BEDIENUNG UND WARTUNG

Auto faltgarage: 1 Schnecke und 2 Schnecken



Firma Carlo Haase
Gneversdorfer Weg 9
23570 Lübeck-Travemünde
Telefon: 04502-3076066 - Fax: 04502-3076055
email: post@pvc-halle.de

INHALTSVERZEICHNIS

1. ALLGEMEINES.....	3
1.1. Einleitung.....	3
1.2. Garantie.....	3
2. BESCHREIBUNG DER MODULAREN BOX.....	4
2.1. Allgemeine Beschreibung.....	4
3. AUFSTELLUNG.....	9
3.1. Bewegung und Transport.....	9
3.2. Ort- und Kontrollanforderungen für die Aufstellung.....	9
3.3. Montage.....	9
3.3.1. Öffnen der Verpackung.....	9
3.3.2. Anordnung der Vierkantgestänge.....	10
3.3.3. Montage der Box.....	10
3.3.4. Verstrebung.....	11
3.3.5. Öffnung der Schnecke.....	12
4. GEBRAUCH DER BOX.....	12
5. KONTROLLE UND WARTUNG.....	13
6. DEMONTAGE.....	13

1. ALLGEMEINES

1.1. Einleitung

Das vorliegende Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Produktes. Es wendet sich an den Monteur und den Benutzer der Box und soll eine fehlerfreie Aufstellung und Bedienung gewährleisten. Es muss deshalb bis zur Entsorgung aufbewahrt werden und immer zur Einsicht bereitgehalten werden.

Das Handbuch enthält Hinweise und Vorschriften zu folgenden Punkten:

- richtige Aufstellung der Garagenbox;
- Funktionsbeschreibung der Box und ihrer Bestandteile;
- richtige planmäßige Wartung
- Beachtung der grundlegenden Sicherheits- und Unfallschutzvorschriften.



ACHTUNG: Monteur und Benutzer müssen den Inhalt des vorliegenden Handbuchs gelesen und verstanden haben. Das Handbuch muss vollständig und an einem gut zugänglichen Ort, der allen Benutzern bekannt ist, aufbewahrt werden. Vor der Benutzung der Box sind die technischen Anleitungen im vorliegenden Handbuch zu lesen und die aufgeführten Anweisungen genau zu befolgen.

1.2. Garantie

Die Intenda Boxen sind laut dem italienischen Gesetz garantiert. Die Garantie fängt an Rechnungsdatum an.

Während des Garantiezeitraums verpflichtet sich INTENDA S.r.l., die aufgetretenen Mängel und Materialfehler bzw. die aufgetretenen Mängel und Materialfehler bzw. Herstellungsfehler in der dafür notwendigen Zeit zu beseitigen, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

- die Box wurde von autorisiertem Personal montiert;
- die Box wurde entsprechend den in diesem Handbuch angegebenen Bedienungs- und Wartungsvorschriften ordnungsgemäß benutzt ;
- die Box war nicht von Naturkatastrophen betroffen.

Bei der Mängelbeseitigung in der Garantiezeit trägt:

- INTENDA S.r.l. die Kosten für die fehlerhaften Teile,
- der Einzelhändler die Kosten für die Arbeitskräfte und die Fahrtkosten.

Die Garantie besteht ab Werk Legnago (VR - ITALY).

Von der Garantie sind alle Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien ausgeschlossen, die möglicherweise vom Verkäufer geliefert werden.

Bei der Herstellung der Box verwendet INTENDA S.r.l. Materialien, Teile und Vorrichtungen, die nach ihrem unanfechtbaren Urteil in Art, Zustand und Qualität dafür geeignet sind. Auch nach dem Eingang der Bestellung kann INTENDA S.r.l. nach ihrem unanfechtbaren Urteil immer noch bauliche Veränderungen und entsprechende Verbesserungen an der Tunnel-Box vornehmen. Es wird weiterhin festgelegt, dass leichte Farbunterschiede oder Falten oder Erhebungen im PVC nicht als Fehler, sondern als Eigenschaften dieses Erzeugnisses anzusehen sind.

2. BESCHREIBUNG DER BOX MODULARE


2.1. Allgemeine Beschreibung

Die Box Modulare ist als normale Schutzabdeckung nur für den temporären Gebrauch einzusetzen. Im Fall widriger Witterungsbedingungen (Wind, Schnee) ist die Box wegzuräumen. Da sie nicht am Boden befestigt (sondern nur angebunden) werden kann, ist sie nicht für den Gebrauch unter diesen Bedingungen geeignet und kann Personen- und Sachschäden verursachen.

Aus Sicherheitsgründen ist es besonders wichtig keinerlei Gewicht oder sonstige Belastungen an das Gestell oder das Gewebe der Box anzubringen.

Insbesondere Kindern muss die Bewegung der Schnecken untersagt werden. Die Nichteinhaltung der Nutzungsbedingungen und -hinweise führt zum sofortigen Verfall der Garantie.

BOX MODULARE/BOX MODULARE ECO 1 Schnecke




A (cm): 410/480/550

B (cm): 250

C (cm): 200

BOX MODULARE/BOX MODULARE ECO 2 Schnecken






A (cm): 470/540/610

B (cm): 250

C (cm): 200

N.	Bestandteile
1	ALUPROFIL 45x15 mm
2	ALUPROFIL (Kopf)
3	VIERKANTGESTÄNGE
4	VERSCHLUSSKAPPE VIERKANTGESTÄNGE
5	FUSS 120X60 AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
6	COVERSOL- ODER FABRITARP-GEWEBE
7	ALUMINIUMFLACHPROFIL, WEISS LACKIERT (Kreuze)
8	ALUMINIUMFLACHPROFIL WEISS LACKIERT (Zugstange)
9	NYLONSCHNUR DURCHM. 5
10	PVC-GRIFF (Schnurhalter)
11	NIET ZUR SCHARNIERBEFESTIGUNG
12	SEITEN AUS TENTMESH (NUR FÜR BOX MODULARE)
13	FUSS MIT SCHLUSSSCHARNIER
14	FUSS MIT MITTELSCHARNIER
15	FUSS MIT SCHARNIER ANSCHLAG





GEWEBEEIGENSCHAFTEN

COVERSOL

Box Modulare

Garn	Kette: Polyester 280 Dtex Schuss: Polyester 280 Dtex
Überzug	PVC
Aufbau	Kette: 16 fili/cm Schuss: 16 fili/cm
Gewicht des Gewebes	Ca 400 gr/mq
Zugfestigkeit (DIN 53354)	Kette: Ca 120 DaN/5 cm Schuss: Ca 130 DaN/5 cm
Reißfestigkeit (DIN 53363)	Kette: Ca 5,5 DaN Schuss: Ca 7,5 DaN
Haftung (IVK/PKT 14)	Ca 6 DaN/5 cm
Wärmebeständigkeit	+70° C
Kältebeständigkeit	-30° C
Lichtbeständigkeit (DIN 53388)	Pegel: 7/8
Finish	glanzlackiert

LG 450
Box Modulare Eco

Überzug	PVC
Gewicht des Gewebes	Ca 450 gr/mq
Zugfestigkeit (DIN 53354)	Kette: Ca 250 DaN/5 cm Schuss: Ca 180 DaN/5 cm
Reißfestigkeit (DIN 53363)	Kette: Ca 25 DaN Schuss: Ca 255 DaN
Wärme- / Kältebeständigkeit (DIN EN 1876-1/LB 3.15)	+70°/ -30° C
Finish	1 Seite glanzlackiert

3. AUFSTELLUNG

3.1. Bewegung und Transport

Die Aufstellung der Box darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.

Das Material muss mit geeigneten Hebevorrichtungen und von Personen, die zur Bedienung besagter Mittel zugelassen sind, entladen werden.

Erfolgt die Abladung manuell, ist zu beachten, dass eine Hebelast von max. 25 kg pro Person nicht überschritten wird und, dass die Arbeiter Schutzhandschuhe und Arbeitsschuhe tragen müssen.

3.2. Ort- und Kontrollanforderungen für die Aufstellung

Vor dem Eintreffen der Montagearbeiter, hat der Benutzer folgendes vorzubereiten:

- eventuell notwendige Baugenehmigung oder Ankündigung des Beginns der Arbeiten je nach Anforderung der örtlichen Richtlinien
- Bodenbelag, der für die Aufstellung und Verankerung der modularen Box geeignet ist

3.3. Montage

Vor Beginn der Montagearbeiten, falls elektrische Geräte verwendet werden, muss das Folgende beachtet werden :

- dass nicht in nassen Bereichen gearbeitet wird
- dass nur intakte und dem Standort angemessene Verlängerungen benutzt werden
- dass Schuhe mit Gummisohlen benutzt werden



ACHTUNG Um Unfälle durch Herunterfallen der Verpackung und der darin enthaltenen Teile sowie Verletzungen durch scharfe, spitze oder vorstehende Teile zu vermeiden, ist es erforderlich, dass die Arbeiter geeignete Schutzkleidung wie Arbeitsschuhe und schnittfeste Handschuhe tragen.

3.3.1. Öffnen der Verpackung

Die Verpackung darf ausschließlich mit einer Schere mit abgerundeten Spitzen geöffnet werden , dabei muss darauf geachtet werden, das Gewebe nicht zu beschädigen (Foto 1).



F
O
T
O
1

HINWEIS: Die Entsorgung des Verpackungsmaterials obliegt dem Benutzer, der diese in Übereinstimmung mit den geltenden Umweltschutzrichtlinien vorzunehmen hat.

3.3.2. Anordnung der Vierkantgestänge

Die Vierkantstangen zur Verankerung sind auf der Auflagefläche, die vor dem Auftrag vorbereitet wurde, parallel voneinander zu befestigen (Foto 2).



F
O
T
O

2

HINWEIS: Die Gestellverankerungen müssen an die Beschaffenheit des Bodens und des Montageorts der Box angepasst werden.

3.3.3. Montage der Box

Der mittlere Teil der Box ist so zu öffnen, dass die fächerförmigen Teile dennoch zusammenbleiben, indem die Schnüre an den Griffen angebunden bleiben. Die Seitenständer der Box sind in die überstehenden Füße der Vierkantgestänge zu stecken (Foto 3 und 4).



F
O
T
O

3



F
O
T
O

4

3.3.4. Verstrebung

Die Streben, die das Dach stützen, sind in den vom Hersteller vorgesehenen Bohrungen festzuschrauben (Foto 5 und 6).



F
O
T
O
5



F
O
T
O
6

Danach sind die seitlichen Kreuzstreben anzubringen (Foto 7 und 8).



F
O
T
O
7



F
O
T
O
8

Erst danach können die Ständer an den Füßen befestigt werden (Foto 9).



F
O
T
O
9

3.3.5. Öffnung der Schnecke

Öffnen Sie die Schnecke (Fotos 10-11).



F
O
T
O
10



F
O
T
O
11



ACHTUNG: Es sind nur die angegebenen Ausrüstungen zugelassen, es sei denn, es wird vorher etwas anderes von INTENDA s.r.l. genehmigt.



ACHTUNG: Die Box muss am Boden und/oder an einer Wand angebunden werden. Die Monteure müssen den Zustand und die Typologie des Bodens prüfen, auf dem die Box montiert werden soll und dann geeignete Verankerungsmittel auswählen. Dabei müssen Sie auch die für den Montageort typische Wetterlage (z.B. starken Wind) mit in Betracht ziehen.

4. GEBRAUCH DER GARAGENBOX

Vor Verwendung der Box muss kontrolliert werden, ob die Montage der Box und ihre Befestigung am Boden ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

Die Schnecken der Box können ganz einfach geöffnet oder geschlossen werden, indem sie gehoben oder gesenkt werden. Um sie offen zu halten, sind die entsprechenden Schnüre zu verwenden. Wenn nur eine provisorische Befestigung der aufklappbaren Teile vorhanden ist, darf diese ausschließlich für die Dauer des Betretens oder Verlassens der Box benutzt werden.



ACHTUNG: Während des normalen Gebrauchs der Box besteht Unfall- und Schadengefahr durch das Herunterfallen der fächerförmigen Teile. Deshalb dürfen diese grundsätzlich nicht von Kindern geöffnet und geschlossen werden.

5.KONTROLLE UND WARTUNG

Der allgemeine Zustand der tragenden Konstruktion, der Verbindungen zwischen den Teilen, der Scharniere und des Gewebes sind regelmäßig zu kontrollieren.

Falls Risse oder Löcher im Gewebe, Schäden oder Risse an Metallteilen festgestellt werden, ist der autorisierte Verkäufer zu kontaktieren.

Die Befestigungssysteme (Schnüre) der Schnecke sind auf ihren Zustand zu prüfen. Bei Riss- oder Schnittstellen sind diese sofort auszutauschen.

Das Gewebe kann mit neutralen Reinigungsmitteln gesäubert werden und muss danach mit Wasser abgespült werden. Zur Vermeidung von Schimmelbildung, sollte es nach der Reinigung und vor dem erneuten Zusammenfalten, trocknen.

6. DEMONTAGE

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage.

Die eventuelle Entsorgung der Box ist gemäß den geltenden Umweltschutzrichtlinien vorzunehmen.